

WWT（タイルカーペット）スペック一覧

WWT-701-01～701-19（Jフリースタイル）

上代：¥20,000/㎡

旧上代：¥17,000/㎡

パイル組成	ウール80% ポリエステル20%
パイル長さ	7.0mm (±0.5mm)
パイル目付け	1.1kg/㎡ (±10%)
パイル密度	1/10G×11ST
バックング	特殊樹脂+ウレタン発泡体
全厚	12.0mm (±0.5mm)
重量	2.8kg/㎡ (±10%)
サイズ	600mm×600mm
梱包	1ケース12枚 (4.32㎡)
施工方法	流し貼り(順目)
接着剤	ピールアップ形接着剤(塗布量200～250g/㎡)
帯電性	2.0kV以下
防災試験番号	E2180229
F☆☆☆☆	J18-21172
クオリティレベル	MEDIUM

WWTK-703-01～703-02（Kフリースタイル）

上代：¥23,000/㎡

旧上代：¥20,000/㎡

パイル組成	ウール90% ポリエステル10% ・ ポリエステル100%
パイル長さ	7.0mm (±0.5mm)
パイル目付け	1.2kg/㎡ (±10%)
パイル密度	1/10G×11ST
バックング	特殊樹脂+ウレタン発泡体
全厚	12.0mm (±0.5mm)
重量	3.0kg/㎡ (±10%)
サイズ	600mm×600mm
梱包	1ケース12枚 (4.32㎡)
施工方法	流し貼り(順目)
接着剤	ピールアップ形接着剤(塗布量200～250g/㎡)
帯電性	2.0kV以下
防災試験番号	E2180230
F☆☆☆☆	J18-21173
クオリティレベル	MEDIUM

WWT -707-01～707-04（UKタイル）

上代：¥25,000/㎡

旧上代：(新作)

パイル組成	ウール100%
パイル長さ	8.0mm (±0.5mm)
パイル目付け	1.35kg/㎡ (±10%)
パイル密度	5/32G×8ST
バックング	特殊樹脂+ウレタン発泡体
全厚	15.5mm (±0.5mm)
重量	3.4kg/㎡ (±10%)
サイズ	600mm×600mm
梱包	1ケース12枚 (4.32㎡)
施工方法	流し貼り(順目) 市松貼り
接着剤	ピールアップ形接着剤(塗布量200～250g/㎡)
帯電性	2.0kV以下
防災試験番号	E2230263
F☆☆☆☆	J23-31846
クオリティレベル	MEDIUM

WWTD-702-01～702-03（JフリースタイルDuo）

上代：¥22,000/㎡

旧上代：¥19,000/㎡

パイル組成	ウール80% ポリエステル20%
パイル長さ	7.0mm (±0.5mm)
パイル目付け	1.1kg/㎡ (±10%)
パイル密度	1/10G×11ST
バックング	特殊樹脂+ウレタン発泡体
全厚	12.0mm (±0.5mm)
重量	2.8kg/㎡ (±10%)
サイズ	600mm×600mm
梱包	1ケース12枚 (4.32㎡)
施工方法	流し貼り(順目)
接着剤	ピールアップ形接着剤(塗布量200～250g/㎡)
帯電性	2.0kV以下
防災試験番号	E2180229
F☆☆☆☆	J18-21172
クオリティレベル	MEDIUM

WWTH-706-01～706-04（Mフリースタイル）

上代：¥27,000/㎡

旧上代：¥24,000/㎡

パイル組成	ウール80% ナイロン10% ポリエステル10%
パイル長さ	10.0mm (±0.5mm)
パイル目付け	1.85kg/㎡ (±10%)
パイル密度	5/32G×7ST
バックング	特殊樹脂+ウレタン発泡体
全厚	16.0mm (±0.5mm)
重量	3.6kg/㎡ (±10%)
サイズ	600mm×600mm
梱包	1ケース12枚 (4.32㎡)
施工方法	流し貼り(順目)
接着剤	ピールアップ形接着剤(塗布量200～250g/㎡)
帯電性	2.0kV以下
防災試験番号	E2180302
F☆☆☆☆	J18-21174
クオリティレベル	MEDIUM

・すべての商品は600mm角となります。

・全商品F☆☆☆☆認定取得商品です。

・スペックは予告なく変更する場合があります。